

kolizja - do wycinki żywopłot
oraz likwidacja skalniaka
kolizja - ogrodzenie
D-15
6
5
9,50
3,50
4,00
4,50
3,00
4,00
4,50
4,00
5,00
4,00
5,00
4,00
5,00
4,00
4,00
4,00
1,60
ks200
ks160
wo40
wo50
wo100
gn63
k.bruk
k.granit
z.u.
ogr.z.u.
mj
mj2
mj
g
i
t
p
bud.
61
63
65
67
71A
73
75
77
57
56
47/3
47/1
43
42/1
40/1
39/1
38
37/2
37/1
35/1
35/2
33
32
30
26
21/1
20
19
18
17
15
B
190/5
189/1
188
187
186
181
180/1
179/3
176/2
175/1
174/4
170/1
169/1
168/1
166
161
160/1
159/1
158/1
157/1
184/2
182
89
74
78
76
82
98
257.43
257.38
257.37
256.95
256.81
256.45
255.77
256.32
256.29
256.30


Grota Roweckiego
Grot
4
3
4,50
4,50
4,00
5,00
4,00
4,50
4,00
5,00
1,60
3,00
2,00
4,00
3,20
1,60
4,00
kolizja - ogrodzenie
skarpa umocniona płytami ażurowymi betonowymi gr 8 cm.L = 10 mb
skarpa umocniona płytami ażurowymi betonowymi gr 8 cm, L = 20 mb
do przedłużenia przepust - 2mb + barierka U-11a - 6 mb
gn100 nieczynny
gn50 nieczynny
wo100
ks200
ks160
ks150
D-15
mj
81
83
85
87
89
91
99
103
90
94
96
98
102
104
106
104a
bud.
kostka
piw
12
13
10
11
9
6
5
291
289
288
287
286
284
283
282
281
156
150/4
145/1
145/2
144/1
168/1
164/16
164/14
162/2
161/1
160/1
157
150
254.57
255.67
255.73
254.98
255.03
255.02
255.17
254.15
254.92
254.95
254.91
255.12
255.10
255.11
255.04
252.45
252.29



Grota Roweckiego
a Roweckiego
kolizja - ogrodzenie
g100 nieczynny
g50 nieczynny
ks200
ks160
kt150
kt110
wo40
wo50
gn63
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,50
4,50
4,50
5,00
4,50
3,50
1,60
5,00
2,00
5,00
5,50
5,50
105
107
107A
109
113
115
117
119
121
123
127
112
114
116
118
120
124
126A
128
130
132
134
136
138
114A
mj
mj2
i
g
t
k.br.
kp.
j.mb.
mb.
277
272
270
265
262
261/3
259
253
249
246
243
242
237/4
237/5
354
149/1
145
151
146/1
211
213
212
209
208
210
206
205
203
201
351
199
198
195
197
193
190/1
190/2
190/3
188/2
189/2
187/1
1
2


Grota Roweckiego
Ponurego
5,00
4,00
4,00
6,00
6,00
2,00
1,80
2,00
0,0
Przedłużenie istniejącego przepustu pod chodnikiem Ø 400 mm, dł = 7 mb, rury betonowe
- Istniejący krawężnik do zaniżenia L=6,0 mb
- Nawierzchnia chodnika do przebrukowania pow.≈12 m²

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

LEGENDA

━━	krawężnik betonowy istniejący do wymiany
- - - -	krawężnik betonowy zaniżony 15x30x100
━━	istniejący krawężnik/opornik betonowy bez przebudowy
━━	obrzeże chodnikowe betonowe 8x30x100
-·-·-	oś jezdni
====	przepust, rów kryty
▦	nawierzchnia chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej gr 8 cm
▦	nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr 8 cm na zjazdach
▩	teren zielony

"TAK"
Tadeusz Serafin

Adres:
Gadka 39, 27-220 Mirzec
Siedziba firmy:
Marcinków 100, 27-215 Wąchock
kom. 663 939 744

Zamawiający :
Gmina Skarżysko - Kamienna
26 – 110 Skarżysko – Kamienna ul. Sikorskiego 18

„Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego w Skarżysku - Kamiennej"

Branża :
DROGOWA

Stadium :
P.A.W

Nazwa rysunku :
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala :
1 : 500

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Data :
10.2018 r.

Imię i nazwisko :	Podpis :	Nr uprawnień :
Projektant : Wiktor Bzinkowski		WZDP-11-2001 UPR. 60/67
Opracował : Tadeusz Serafin		KL 53/2000

Rys. nr :
1/1