



USŁUGI PROJEKTOWE I WYCENA NIERUCHOMOŚCI

mgr inż. Mariusz Nurzyński, Grażyna Kuna.

Telefon (041)253-13-52; 0601-97-06-46
Telefon domowy (0-41) 253-24-43

ul. Pułaskiego 9/9.
biuro : ul. Sikorskiego 20, p.230
26-110 SKARŻYSKO - KAM.

INFORMACJA

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

ZADANIE: Rozbudowa budynku Przychodni Rejonowej Nr 42 w Skarżysku-Kamiennym wraz ze zmianą sposobu użytkowania gabinetów lekarskich na pomieszczenia opieki paliatywno-hospicyjnej.

Lokalizacja: ul. Legionów 104, Skarżysko-Kamienna.

Działki nr ewid. 6/10, 6/11, 6/13

INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
„Przychodnie Miejskie”
ul. Apteiczna 7
26-110 Skarżysko-Kamienna

OPRACOWAŁ: mgr inż. Mariusz NURZYŃSKI

upr. nr SWK/0079/POOK/10
26-110 Skarżysko-Kamienna.

Skarżysko – Kamienna, wrzesień 2013r.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. - Rozporządzenie MI z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Podczas realizacji obiektu będą występowały następujące grupy robót mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia :

- roboty ziemne
- roboty betoniarskie i zbrojarskie
- roboty murarskie i tynkarskie
- roboty ciesielskie
- roboty dekarские
- roboty rozbiórkowe

Podczas wykonywania poszczególnych robót z każdej z grup należy zachować następujące zasady bhp :

Roboty ziemne.

Miejsce wykopów ogrodzić i ustawić napisy ostrzegawcze.

W razie potrzeby wykonać zabezpieczenie ścian wykopów.

Wykonać zejście do wykopów.

Zachować szczególną ostrożność w przypadku prowadzenia robót sprzętem mechanicznym.

Nie gromadzić urobku w pobliżu ścian wykopu, w tzw. klinie odłamu.

Roboty murarskie i tynkarskie.

Prace na wysokości powyżej 1,0 m prowadzić wyłącznie z pomostów rusztowań.

Zabronione jest prowadzenie prac za pomocą drabin przystawnych.

Zabronione jest chodzenie po świeżo wykonanych murach, stropach itp.

Zachować szczególną ostrożność przy pracy na rusztowaniach.

Roboty ciesielskie.

Pracownicy powinni być wyposażeni w zasobniki na narzędzia ręczne uniemożliwiające wypadanie narzędzi.

Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a szczególnie desek i bali jest dozwolone

jedynie do wysokości 3,0m.

Do podawania przedmiotów na wysokości wyższe, używać windy przyściennej.

Możliwe jest prowadzenie robót z drabin jedynie do wysokości 3,0m.

Roboty należy prowadzić co najmniej w dwie osoby.

Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

Docinanie zbrojenia, wyginanie itp. jest dozwolone jedynie na kozłach lub stołach roboczych.

Pojemniki do podawania mieszanki betonowej powinny mieć zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem.

Wylewanie mieszanki z wysokości powyżej 1,0 m jest zabronione.

Roboty dekarские.

Do prowadzenia robót wykonać na konstrukcji dachowej pomosty.

W czasie prowadzenia robót wykorzystywać pasy ochronne.

Nie zrzucać odpadków na zewnątrz obiektu.

Roboty rozbiórkowe.

Przy wykonywaniu prac rozbiórkowych należy bezwzględnie stosować przepisy BHP, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401).

- przed rozpoczęciem robót obiekt należy odłączyć od sieci elektrycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o obowiązujących przepisach BHP
- miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno być wyraźnie oznaczone i zabezpieczone
- należy bezwzględnie przestrzegać technologicznej kolejności wykonania poszczególnych zakresów prac rozbiórkowych;
- usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawałania innego,
- należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługiowanych urządzeń;

- należy ściśle przestrzegać zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementów dłuższych niż 4m i cięższych niż 30kg;
- wydzielić i ogrodzić poręczami (h= 1,10m.) strefę niebezpieczną, w której istnieje źródło zagrożenia oraz oznakować tablicami ostrzegawczymi.
- na placu rozbiórki należy wyznaczyć miejsca składowe materiałów;
- podczas gołoledzi, mgły, śniegu, deszczu i silnego wiatru należy wstrzymać roboty rozbiórkowe na wysokościach.
- zabronione jest przebywanie ludzi na niższych kondygnacjach podczas prowadzenia robót powyżej;
- obalanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione;
- w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną;
- zabrania się wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania ścian.

Sposób prowadzenia instruktażu

Instruktaż BHP prowadzony na budowie przez kierownika budowy na początku inwestycji. Ponadto szczegółowy dodatkowy instruktaż przy rozpoczynaniu każdej z w/w grupy robót.

Zapobiegawcze środki techniczne i organizacyjne.

Bezwzględne stosowanie się do przepisów BHP. Stosowanie przez pracujących indywidualnych środków ochrony zdrowia. Wydzielenie placu budowy i wydzielenie na budowie stref niebezpiecznych. Stosowanie rusztowań oraz sprawnego sprzętu, maszyn i urządzeń. Wskaźniki pokazujące drogę do punktu sanitarnego.

Środki łączności – telefon w biurze budowy.

Drogi ewakuacyjne wyznaczone na terenie zakładu realizującego inwestycje.

UWAGA !!! Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych