

Rzędne terenu [m npm]	262,81		262,85		262,85		263,35		264,50		264,50	
Rzędne ułożenia rur /dna kanału/ [m npm]	260,11	260,30	260,33	260,33	260,39	260,39	260,42	261,91	262,57	263,24	263,25	
Przykrycie rur [m]		2,26		2,27		2,21	2,68	1,19	1,68	1,01	1,00	
Spadki [%]		0,5 %		0,5 %		0,5 %		6,0 %		0,5 %		
Odległości [m]		6,0		12,0		6,0		11,0		2,0		
		D		C		B		B'		A		

Uwaga!
1. Rury kanalizacyjne - PVC, SN8 (typ ciężki).
2. Rzędne włazów studzienek opisano orientacyjnie.
   Należy je dostosować do rzędnych istniejących i projektowanych nawierzchni.
3. Prace należy rozpocząć od sprawdzenia rzędnej posadowienia kanału ciepłowniczego w miejscu skrzyżowania z proj. przyłączem. W korzystnym przypadku można będzie skorygować "w górę" rzędne odcinka: B'-D przyłącza.

Wykaz działek: 46/10, 58/1, 58/2, 57/3

Obiekt	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1		Rys. nr 2
Adres	Skarżysko-Kamienna, ul. Konarskiego 17, nr działek - wg wykazu		
Temat	Projekt budowlany odprowadzenia wód drenażowych i opadowych		Data 04.2021
Rysunek	Profil przyłącza kanalizacji deszczowej		
Skala 1:100/250	Projektant	inż. Cezary Trochimiuk, upr. KI-258/91	