

p.p. 220,00

D1W1 W2

Odległości [m]	Spadek [%] / długość [m]	Średnica [mm] / materiał	Zagłębienie [m]	Rzędna dna kanału	Rzędna terenu proj.	Rzędna terenu istn.
0,0			2,64	229,36	232,00	232,00
	1,5% / 2	PP 200	1,64	230,36		
2,0			1,59	230,39	231,98	232,00
5,0	1,5% / 5	PP 200				232,00
7,0			1,50	230,47	231,97	232,00

D2 W3

Odległości [m]	Spadek [%] / długość [m]	Średnica [mm] / materiał	Zagłębienie [m]	Rzędna dna kanału	Rzędna terenu proj.	Rzędna terenu istn.
0,0			2,55	229,47	232,02	232,00
	1,5% / 3	PP 200	1,64	230,38		
3,0			1,50	230,43	231,93	232,00

D2 W4

Odległości [m]	Spadek [%] / długość [m]	Średnica [mm] / materiał	Zagłębienie [m]	Rzędna dna kanału	Rzędna terenu proj.	Rzędna terenu istn.
0,0			2,55	229,47	232,02	232,00
	1,5% / 6	PP 200	1,68	230,34		
5,0						232,00
6,0			1,50	230,42	231,92	231,96

D3 W5

Odległości [m]	Spadek [%] / długość [m]	Średnica [mm] / materiał	Zagłębienie [m]	Rzędna dna kanału	Rzędna terenu proj.	Rzędna terenu istn.
0,0			2,26	229,65	231,91	231,88
	1,5% / 3	PP 200	1,60	230,31		
3,0			1,50	230,36	231,86	231,88

D3 W6

Odległości [m]	Spadek [%] / długość [m]	Średnica [mm] / materiał	Zagłębienie [m]	Rzędna dna kanału	Rzędna terenu proj.	Rzędna terenu istn.
0,0			2,26	229,65	231,91	231,88
	1,5% / 6	PP 200	1,63	230,28		
5,0						231,92
6,0			1,50	230,37	231,87	231,96

D5 D17 W8 W7

Odległości [m]	Spadek [%] / długość [m]	Średnica [mm] / materiał	Zagłębienie [m]	Rzędna dna kanału	Rzędna terenu proj.	Rzędna terenu istn.
0,0			2,00	229,86	231,86	231,88
	3,2% / 13	PP 250	1,91	229,95		
2,0						231,86
7,0						232,00
13,0			1,59	230,37	231,96	232,26
	1,5% / 2	PP 200	1,07	230,89		
15,0			1,04	230,92	231,96	232,10
18,0	1,6% / 5	PP 200				232,02
20,0			0,98	231,00	231,98	232,00

D6 WL1

Odległości [m]	Spadek [%] / długość [m]	Średnica [mm] / materiał	Zagłębienie [m]	Rzędna dna kanału	Rzędna terenu proj.	Rzędna terenu istn.
0,0			1,60	230,10	231,69	231,65
	1,5% / 4	PP 200	0,56	231,13		
2,0						231,75
4,0			0,45	231,19	231,64	231,88

D6WL2

Odległości [m]	Spadek [%] / długość [m]	Średnica [mm] / materiał	Zagłębienie [m]	Rzędna dna kanału	Rzędna terenu proj.	Rzędna terenu istn.
0,0			1,60	230,10	231,69	231,65
1,0	1,5% / 2	PP 200	0,53	231,16		231,75
2,0			0,45	231,19	231,64	231,88

WL1

Odległości [m]	Spadek [%] / długość [m]	Średnica [mm] / materiał	Zagłębienie [m]	Rzędna dna kanału	Rzędna terenu proj.	Rzędna terenu istn.
0,0		Odw. liniowe	0,20	231,44	231,64	231,90
10,0	1,0% / 28					231,73
22,0						231,70
26,0						231,73
28,0			0,45	231,19	231,64	231,86
30,0	1,0% / 22					231,90
42,0						231,80
50,0			0,20	231,44	231,64	231,76

Biuro Projektowo - Wykonawcze
"DROGI I ULICE" Zenon Kubicki

IMIĘ I NAZWISKO		Nr upraw.	PODPIS	DATA
Projekt.	mgr inż. E. Curyło	KL- 19/98		10.11
Oprac.	mgr M. Traczyk			10.11
Sprawdz.	mgr inż. B. Gąsiorowska	SWK/ 0093/ PWOS/ 05		10.11

OBIEKT: Przebudowa ul. Chłodnej i ul. Spacerowej /od ul. Chłodnej do ul. Piaskowej/ w Skarżysku - Kamiennej

SKALA 1: 100/500

STADIUM: **P.B.W.**

POW. DM²

BRANŻA: Kanalizacja Deszczowa

PRZEDMIOT RYSUNKU: PROFILE PRZYKANALIKÓW

NR RYS. **4.1**